



## 機械式鋼瓶失重偵測裝置

多項專利仿冒必究(可直接秤鋼瓶總重量)

### 一、規範：

1. 本體材質：一體成型烤漆處理。
2. 負重部高：250mm ~ 350mm  $\Phi$  M10 牙條。
3. 吊桿規格：200-280 mm 直徑M12牙條。
4. 滑輪：三精密密封軸承組合而成。
5. 秤錘：0.1~3.5 KG(依需求訂製)。
6. 法蘭：依各廠家而定造商(標準配備鑄鐵法蘭)。
7. 精確度： $\pm 2\%$  依調整校正為主100kg以上之設定點在失重2kg內動作。
8. 稱重範圍：10KG~200KG 可依度量尺指示調整其精確度 $\pm 2\%$  內)  
(依需求訂製)。
9. 保固：非天然災害或人為破壞保固10年。
10. 電驛輸出：1a1b.110Vac1 AMP。
11. 遠端失重 認：二線式(電源含信號)電子式LED燈,本身設有限流保護裝置,  
確 連結線採AWG#24 以上或選擇(指示盤)。
12. 現場LED動作指示燈。
13. 具有秤錘下滑之速度緩衝器。
14. 具有配重法碼公斤數移位顯示器(準確設定失重公斤數)。
15. 兩線控制器具有A. 動作指示燈。  
B. 斷線閃爍燈。  
C. 警報輸出指示燈。



UT-WS1000RLS

